



## Parkett Öl

Art. Nr. 45100

### Zur Grund- und Endbehandlung sowie Ein- und Nachpflege von Parkett im Innenbereich

#### Produktinformation:

NATURHAUS **Parkett Öl** ist eine farblose Grundierung und Endbeschichtung für strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich (z.B. Fußböden, Treppen). Beim Auftrag wird die Holzmaserung betont, die Oberfläche erscheint seidenmatt. Es ist ebenfalls zur Ein- und Nachpflege von geölten Oberflächen geeignet.

NATURHAUS **Parkett Öl**, wurde speziell für eine leichte Anwendung entwickelt, zeichnet sich durch eine rasche Trocknung der Oberfläche aus. Das Produkt wirkt oberflächenverdichtend und wasserabweisend bei gleichzeitiger Diffusionsfähigkeit. Die resultierende robuste Oberfläche überzeugt durch seine hohe chemische und physikalische Beständigkeit.

#### Anwendungshinweise:

Wichtig: Unbedingt vor der Verwendung Vorversuch durchführen!

Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen, Pflege und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.

#### Zusammensetzung:

Natürliche Öle und Standöle, Naturharzester, Isoparaffin, Tonminerale, Mattierungsmittel, mineralischer Füllstoff, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren).

Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich.

#### Vorbehandlung:

Vorschleif mit Körnung 150 (K150) durchführen. Strukturierte/gebürstete Oberflächen mit einem mittelfeinen Pad glätten.

Die Untergründe müssen sauber, trocken (die Holzfeuchtigkeit darf 10 % nicht übersteigen) und staubfrei sein. Für ein gleichmäßiges Oberflächenbild empfehlen wir, alte Anstriche gründlich zu entfernen.

#### Verarbeitung:

NATURHAUS **Parkett Öl** vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird durch Streichen, Spachteln, Rollen oder durch Polieren mit einem fusselfreien Tuch oder mit einer Einscheiben-Maschine aufgetragen. Um einen guten Oberflächenschutz zu erhalten, ist mindestens ein zweifacher Auftrag notwendig. Trocknungszeiten nach jedem Auftrag einhalten. Je nach Holzbeschaffenheit kann nach dem ersten Auftrag ein Glättschliff mit K180-240 (oder mit einem abrasivem Polierpad) notwendig sein.

Der erste Auftrag sollte schichtbildend erfolgen, der zweite Auftrag je nach gewünschtem Oberflächenbild erneut schichtbildend (seidenglänzend) oder durch Aufpolieren der zweiten Schicht mit feinem Tuch (seidenmatt). Bei strukturierten Oberflächen empfiehlt sich das Aufpolieren der zweiten Schicht, da sonst Unregelmäßigkeiten im Oberflächenbild möglich sind.

Arbeitsgeräte mit NATURHAUS **Verdünnung für Öle** (Art. Nr. 00560) reinigen.

#### Folgebehandlung:

NATURHAUS **Parkett Öl**. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unserem Leitfaden zur Parkettpflege!

#### Trockenzeit:

Wir empfehlen, das Produkt bei guter Belüftung ab einer Raumtemperatur von mind. 20° zu verarbeiten!

Nach ca. 6 - 8 Stunden staubtrocken (20 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung, z.B. bei zu hoher Auftragsmenge oder zu hoher Holzfeuchte kann es zu Verzögerungen in der Trocknung kommen.

Der Boden ist ca. 8 h nach dem letzten Oberflächenauftrag leicht belastbar. Seine maximale Beständigkeit erreicht die Oberfläche nach 14 Tagen. Es wird empfohlen, die ersten 14 Tage keine größeren Flächen abzudecken.

#### Ergiebigkeit:

Reichweite pro Auftrag: rohe Oberfläche ca. 25 m<sup>2</sup>/L. Zur Ein- und Nachpflege ca. 50 m<sup>2</sup>/L. Abhängig von der Saugfähigkeit sowie von der Vorbehandlung des Holzes.



## Parkett Öl

Art. Nr. 45100

### Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Bei Lagerung unter 14 °C, sollte das Produkt vor der Verwendung zuerst auf Raumtemperatur erwärmt werden.

### Gefahrenhinweise:

Achtung! Enthält Kollophoniumharz. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.



Weitere Angaben: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (EUH 066).

Das Produkt enthält maleiniertes Kollophoniumharz und Kobalt[bis(2-ethylhexanoat)]. Können allergische Reaktionen hervorrufen.

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Einatmen: Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.

Augenkontakt: Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.

Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Kleidung, Papiere, Schleifstäube, Schleifmittel etc., welche mit nicht durchgetrocknetem Öl behaftet sind, liegen. Diese müssen sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage aufbewahrt werden. Es besteht sonst aufgrund des Pflanzenölgehaltes die Gefahr der Selbstentzündung! Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

VOC-Gehalt: 361 g/l

Giscode: Ö60+

UFI-Code: 81W0-W4WS-V00A-XQF5

### Entsorgungshinweise:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel: AVV 08 01 11

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung: AVV 15 01 10

Seite 2 von 2

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. Stand: 27. April 2023