



Holzfrisch

Grundreiniger für innen und außen, hier speziell für abgewetterte und vergraute Hölzer

Produktinformation:

Holzfrisch ist ein hochwirksames Reinigungsmittel für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Außenbereich auf der Basis von Fruchtsäuren. Das Produkt erleichtert die Entfernung zerstörter Laseroberflächen und entfernt zuverlässig Algen- und Moosbewuchs auch von Kunst- und Naturstein, Marmor, Putze und Beton.

Vergraute Stellen, abgenutzte öl- und wachsbehandelte Oberflächen und unbehandelte Hölzer werden grundgereinigt und gleichzeitig aufgehellt. Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen. Es wird zur Neutralisation abgelaugter Holzoberflächen benötigt und dient als Grundreiniger stark verschmutzter Böden im Innenbereich. Holzfrisch hat zudem bleichende Funktion.

Das Produkt ist kein Abbeizmittel! Beim Einsatz auf angeräucherten, gebeizten oder gelaugten ÖL/ÖL- oder ÖL/Wachsoberflächen besteht die Gefahr, dass der Farbton sich ändert. Es führt durch Ausbleichung zu hellen Flächen/Flecken! Hier kann für eine Intensivreinigung NATURHAUS Clean & Polish eingesetzt werden.

Holzfrisch wird auch in der Renovierung von abgelaugten Holzböden zur Neutralisation benötigt.

Zusammensetzung:

Natürliche Fruchtsäuren, geringe Mengen an wasserlöslichen Stabilisatoren, demineralisiertes Wasser.

Verarbeitung:

Holzfrisch wird in einem Mischungsverhältnis mit warmem Leitungswasser 1:10 eingesetzt, abhängig vom Verschmutzungsgrad kann es bis zu einem Verhältnis 1:1 angewendet werden.

Holzfrisch mit einem Abbeizpinsel oder Wischmopp satt auf die Oberfläche auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder Bodenmaschine mit beigem- grünem- oder braunem Pad/Superpad (je nach Verschmutzung) gründlich einarbeiten. Metallische Gegenstände vor der Applikation entfernen oder sorgfältig abdecken. *Holzfrisch* darf nicht auf der Holzoberfläche eintrocknen. Deshalb nach ca. 5–10 Minuten mit lauwarmem Wasser **vollständig** abwaschen. Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen. **Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von Holzfrisch können die Nachbehandlung mit NATURHAUS Ölen und NATURHAUS Wachsen beeinträchtigen!** Nach der Trocknung die Holzoberfläche wie üblich für die Folgebehandlung vorbereiten. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

In der Renovierung eines Holzbodens wird *Holzfrisch* auch zur Neutralisation von NATURHAUS Öl-Wachslöser benötigt.

Folgebehandlung:

Außenbereich: NATURHAUS Imprägniergrund, - Holzlasuren transparent/deckend;
- Fantastic oder - Teaköl

Innenbereich: - Grundierungen, - Wachse, - Pflegemittel.

Physikalische Daten:

Dichte ca. 1,00 g/ml, Viskosität ca. 50 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C), pH-Wert ca. 2

Ergiebigkeit:

90 - 110 m²/l (entspricht 100 - 120 ml/m² Fertigmischung bei 1:10 mit Wasser)

Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweis:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008 (GHS).

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Augenkontakt: Produkt ist deutlich sauer. Bei direktem Kontakt ist eine geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

| |
|--|
| Produktkategorie: Typ: Wasserbasis |
| VOC-Gehalt: Grenzwert: 30 g/l Ist: 0 g/l Gisocode: GG10 |

Entsorgungshinweise:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel-Nr.

09200

Gebindegrößen, Behältermaterial:

250 m 1 l 3 l 10 l 25 l
PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 016 / April 2017)